

平型砥石



平形砥石

寸法 (単位:mm)			砥材	粒度	硬度
外径	厚み	穴径			
32	13・19・32・50	9.53 10	A WA AZ C GC	16 (粗) ↑ 20 24 36 46 ↓ 60 (細)	N (軟) ↑ M O P Q ↓ R (硬)
38	13・19・32・50	9.53 10			
50	13・16・19・25・32	9.53 10			
65	13・16・19・25・32・50	9.53 10 12.7			
75	13・16・19・25・32・50	9.53 10 12.7			
90	13・16・19・25・32・50	9.53 10 12.7			
100	13・16・19・25・32・50	9.53 12.7 15.88			
125	13・16・19・25・32・50・80	12.7 15.88			
150	13・16・19・25・32・50・80	15.88 19.05			
180	13・16・19・25・32・50・80	15.88 19.05 25.4 31.75			
205	13・16・19・25・32・50・80	15.88 19.05 25.4 31.75			
255	13・16・19・25・32・50	25.4 31.75 38.1			
305	13・16・19・25・32・50	25.4 31.75 38.1			
355	25・32・38・50	25.4 31.75 38.1 50.8			
405	25・32・38・50	31.75 38.1 50.8			
455	25・32・38・50	38.1 50.8			
510	25・32・38・50	38.1 50.8			

■寸法参考図

